



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Reli Glastechnologie GmbH & Co. KG*Im Wiesental 28, 75031 Eppingen*

EN 12150-2:2004

Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur
Verwendung in Gebäuden und BautenESG satiniertes Floatglas 4mm
„satinato 8mm“

NB: 1343

Wesentliche Merkmale	AVCP Systems	Leistung
Verhalten für Sicherheit im Brandfall:		
Feuerwiderstand	1	NPD
Brandverhalten	3,4	A1
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	3,4	NPD
zur Anwendung als beschusshemmende oder sprengwirkungshemmende Verglasung		
Durchschusshemmung	1	NPD
Sprengwirkungshemmung	1	NPD
Andere Anwendungen, die Risiken für die "Sicherheit in der Anwendung" aufweisen und den entsprechenden Vorschriften unterliegen		
Einbruchhemmung	3	NPD
Pendelschlagwiderstand	3	1C1
Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und Temperaturunterschiede	K	200
Widerstand gegen Schnee-, Wind-, Dauerlasten bzw. sonstige Lasten	N/mm ²	4
zur Anwendung als Schallschutz		
Direkte Luftschalldämmung	dB	3
Anwendungen des Wärmeschutzes		
Emissivität		3
U-Wert	W/(m ² .K)	3
Lichttransmission		3
Lichtreflektion _{gl}		3
Energietransmission		3
Energiereflektion _{gl}		3
g-Wert		3
Dauerhaftigkeit		3

NPD : Keine Leistungseigenschaften bestimmt

1. Identification number of the certification body.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung.**Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.****Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

Luca Liardo

COO Reli Glastechnologie GmbH & Co. KG

01.01.2022

Eppingen